

Huawei 03033BJS Datablad



Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km, XFP, IrDI, 1550nm, C, 40km

03033BJS

Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km er en høytytende optisk transceivermodul designet for sømløs integrering i moderne nettverkssystemer. Denne XFP-modulen er konstruert for pålitelighet og effektivitet, og sikrer optimal dataoverføring over lange avstander, noe som gjør den ideell for krevende applikasjoner.

Funksjoner

- Kompakt XFP-formfaktor for enkel installasjon og kompatibilitet.
- Støtter IrDI-protokollen for forbedret kommunikasjonsytelse.
- Opererer med en bølgelengde på 1550 nm for stabil signaloverføring.
- Designet for OTU2-datahastigheter, som sikrer høyhastighetstilkobling.
- Kan overføre data opptil 40 km, egnet for nettverk over lange avstander.
- Høykvalitetskonstruksjon for holdbarhet og jevn drift.

Spesifikasjoner

- Modell: Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km.
- Formfaktor: XFP.
- Protokoll: IrDI.
- Bølgelengde: 1550 nm.
- Overføringsavstand: Opptil 40 km.
- Bruksområde: OTU2-datahastigheter.

- Kompatibilitet: Utviklet for Huawei-nettverkssystemer og andre kompatible enheter.

Bruksområder

- Telekommunikasjonsnettverk som krever dataoverføring over lange avstander.
- Nettverkløsninger for bedrifter og datasentre.
- Høyhastighets stamnettverk for sømløs tilkobling.
- Optiske transportsystemer av bærer kvalitet.
- Ideell for scenarier som krever pålitelig og effektiv optisk kommunikasjon.

[Kjøp nå](#)