

Dell 0X7CCC Datablad



Dell 0X7CCC Q28-100G-SWDM4 FTLC9152RGPL-FC 100Gb/s Multi-Mode Fiber 850nm 100m Dupleks LC-kontakt QSFP28 sender/mottakermodul

0X7CCC

Dell 0X7CCC Q28-100G-SWDM4 FTLC9152RGPL-FC 100Gb/s Multi-Mode Fiber 850nm 100m Dupleks LC-kontakt QSFP28 sender/mottakermodul

Disse Dell 0X7CCC Q28-100G-SWDM4 FTLC9152RGPL-FC 100G QSFP28 transceivermodulene er designet for bruk i 100G Ethernet-koblinger over dupleks multimodusfiber. De er compatible med QSFP28 MSA og IEEE 802.3bm CAUI-4. Digitale diagnosefunksjoner er tilgjengelige via I2C-grensesnittet, som spesifisert av QSFP28 MSA og Finisar Application Note AN-2171. Transceiveren er RoHS-6-kompatibel i henhold til direktiv 2011/65/EU. Se Finisar Application Note AN-2038 for flere detaljer.

Egenskaper

- Hot-pluggbar QSFP28 formfaktor
- Støtter 103,1 Gb/s samlet bithastighet
- Effekttap < 3,5W
- RoHS-6-kompatibel
- Kommersiell kofferts temperaturområde på 0°C til 70°C
- Enkel 3,3V strømforsyning
- Maksimal koblingslengde på 75m/100m/150m på OM3/OM4/OM5 Duplex Multimode Fiber (MMF)
- 4x25Gb/s 850nm VCSEL-basert sender
- 4x25G CAUI-4 elektrisk grensesnitt
- Dupleks LC-uttak
- I2C-administrasjonsgrensesnitt

applikasjoner

- 100G Ethernet over Duplex MMF

Spesifikasjoner

- Merke: Dell
- Delenummer: 0X7CCC, Q28-100G-SWDM4, FTLC9152RGPL-FC
- Datahastighet: 103,1 Gbps
- Bølgelengde: 850nm, 880nm, 910nm, 940nm
- Bruksområder: Ethernet
- Spenning - Tilførsel: 3.135V ~ 3.465V
- Koblingstype: LC Duplex
- Monteringstype: Pluggbar, QSFP28

[Kjøp nå](#)