

Cisco Compatible AIR-CAB050LL-R Datablad



Cisco-kompatibel AIR-CAB-050LL-R 15 meter Aironet koaksialantennekabel med lavt tap, kabelmontering med omvendt polaritet, RP-TNC hann - RP-TNC hunn

AIR-CAB050LL-R

Cisco-kompatibel AIR-CAB-050LL-R 15 meter Aironet koaksialantennekabel med lavt tap, kabelmontering med omvendt polaritet, RP-TNC hann - RP-TNC hunn

Hver trådløse LAN-distribusjon er forskjellig. Når man konstruerer en løsning i bygninger, reiser varierende størrelser på anlegg, byggematerialer og innvendige skiller hensyn til overføring og flerveistilkobling. Når man implementerer en bygning-til-bygning-løsning, må man ta hensyn til avstand, fysiske hindringer mellom anlegg og antall overføringspunkter.

Cisco er forpliktet til å tilby de beste tilgangspunktene, klientadapterne og broene i bransjen – og er også forpliktet til å tilby en komplett løsning for enhver trådløs LAN-distribusjon. Cisco har det bredeste utvalget av antenner, kabler og tilbehør tilgjengelig fra alle trådløse produsenter.

Cisco tilbyr et komplett utvalg av 2,4 GHz- og 5 GHz-antennene for tilgangspunkt- og broutstyr som muliggjør en tilpasset trådløs løsning for nesten alle installasjoner.

Spesifikasjoner

- Modellnummer: AIR-CAB050LL-R
- Beskrivelse: Lavtapskabel - LMR400
- Lengde: 15 meter
- Kontakter: (1) RP-TNC-plugg, (1) RP-TNC-kontakt
- Tap ved 2,4 GHz: 3,4 dB
- Tap ved 5,8 GHz: 5,75 dB

[Kjøp nå](#)