

Cisco CAB-RPS2300 Datablad



Cisco CAB-RPS2300 14-pin-til-22-pinneres RPS-kabel for bruk med andre støttede nettverksenheter

CAB-RPS2300

Cisco CAB-RPS2300 14-pin-til-22-pinneres RPS-kabel for bruk med andre støttede nettverksenheter

Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) øker tilgjengeligheten for konvergente data-, tale- og videonettsverk. Systemet leverer strømforsyningsredundans og elastisitet for en rekke strømkrav, inkludert Power over Ethernet (PoE). Den bidrar til å sikre uavbrutt drift og beskyttelse mot enhetsstrømforsyningsfeil ved å tilby sømløs failover for Cisco-svitsjer som Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 og 3750-E Series Switches og rutere som Integreerte tjenester-rutere.

Spesifikasjoner

- Produsent: Cisco
- Delenummer: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Produktnavn: Reserve RPS-kabel for Cisco Redundant Power System 2300
- Type: RPS-kabel
- Kontakt på første ende: 22-pins RPS-kontakt - hann
- Kontakt på andre ende: 14-pinneres kontakt for alle andre Cisco-nettverksenheter
- Lengde: 1,5 m (4,9 fot)
- Dirigent: Kobber

[Kjøp nå](#)