

H3C LSWM1STK Datablad



H3C LSWM1STK 0,5 m (2 fot) 10G SFP+ passiv direktekoblings-kobber-Twinax-kabel

LSWM1STK

H3C LSWM1STK 0,5 m (2 fot) 10G SFP+ passiv direktekoblingskobber-twinax-kabel er en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for å etablere 10-Gigabit kortdistansetilkobling i datasentre. Denne kabelen er designet for bruk i rack eller mellom tilstøtende rack, og sikrer høy ytelse, lav latens og minimalt strømforbruk, noe som gjør den ideell for moderne nettverksmiljøer. Med sin slitesterke konstruksjon og overlegne signalintegritet er den et praktisk alternativ til optiske fibre.

Funksjoner

- Kostnadseffektiv løsning for 10G Ethernet-tilkobling over korte avstander
- Passiv design sikrer lavt strømforbruk
- Overlegen signalkvalitet med lavt innsettingstap og ultralav krysstale
- Slitesterk og pålitelig konstruksjon for langvarig bruk
- Ideell for høyhastighets dataoverføring i datasentre

Spesifikasjoner

- Kontakttype: SFP+ til SFP+
- Maksimal datahastighet: 10 Gbps
- Medie: Kobber
- Bruksområde: 10G Ethernet
- Minimum bøyeradius: 23 mm
- Ledningsdiameter AWG: 30AWG

- Kabellengde: 0,5 m (1,64 fot)
- Yttermateriale: PVC (OFNR)
- Kabeltype: Passiv Twinax
- Temperaturområde: 0 til 70 °C (32 til 158 °F)
- Strømforbruk: $\leq 0,1$ W
- Strømforsyning: 3,3 V
- Protokoller: 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Bruksområder

- Datasenterkoblinger i rack eller mellom tilstøtende rack
- Høyhastighets 10G Ethernet-nettverksoppsett
- Pålitelig tilkobling for InfiniBand- og Fibre Channel-protokoller
- Lavforsinkelsesmiljøer som krever effektiv dataoverføring
- Ideell for bedriftsnettverk og serverløsninger

[Kjøp nå](#)