

Mikrotik S-RJ10 Datablad



MikroTik 6-trinns RJ-45-modul for opptil 10 Gbps

S-RJ10

Denne unike modulen åpner opp en hel verden av høyhastighets tilkoblingsmuligheter, og tilbyr opptil 10 Gbps hastigheter over vanlige kjente tvunnet-par kabler i dine eksisterende produkter som har SFP+ porter. Enhver MikroTik-enhet med aktiv kjøling som har SFP+-porter kan nå brukes uten å installere noen optisk fiber, bare koble til S+RJ10 og nettverket ditt kan oppgraderes til 10 Gbps, noe som gjør det klart for neste generasjon RJ45-maskinvare.

S+RJ10-modulen støttes også på enheter med passiv kjøling, men kan kreve ekstra kjøling.

Den siste revisjonen av S+RJ10 inneholder "/r2" på slutten av serienummeret. Den kommer med følgende forbedringer:

- Jumbo-rammer på opptil 10218 byte støttes nå for hastigheter 2,5 Gbps, 5 Gbps og 10 Gbps;

- Rapportering av koblingshastighet er fast - faktisk koblingshastighet i grensesnittmenyen er oppført. Tidligere 100M/1G/2,5G/5G koblingshastigheter ble ikke rapportert riktig;

- DDM-overvåking (forsyningsspenning, modultemperatur) støttes nå.

Spesifikasjoner

- Produktkode: S+RJ10
- Kontakt: RJ45
- Datahastighet: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Avstand: opptil 200m
- IP: IP00
- Størrelse på RAM: 0 KB
- Lagringsstørrelse: 256 KB
- Lagringstype: FLASH
- Testet omgivelsestemperatur: -20°C til 60°C

For flere spesifikasjoner for denne S+RJ10, vennligst besøk MikroTik-nettstedet nedenfor.

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[Kjøp nå](#)